

ワールドチャンピオンブランド「NOSRAM」

世界が認めたパワーソース、勝つためのすべてがここに！



P5 TECHNOLOGY

X-TREME

RACE HARDCASE PACKS

7500 - TC Stock Spec P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ¥13,300 (税別)



品番	999526	サイズ	139x47x25.1mm
電圧	7.4V - 2S	重量	330g
放電電流	110C / 55C	タイプ	スタンダード
容量	7500mAh		

1/10 ツーリング、1/8 オフロード、ドリフトに最適。

5600 - TC Mid Shorty P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ¥10,900 (税別)



品番	999528	サイズ	112.5x47x25.1mm
電圧	7.4V - 2S	重量	252g
放電電流	110C / 55C	タイプ	ミドルショート
容量	5600mAh		

1/10 ツーリング、1/8 オフロードに最適なミドルショートタイプ。

4500 - Shorty Stock Spec P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ¥10,000 (税別)



品番	999530	サイズ	96x47x25.1mm
電圧	7.4V - 2S	重量	210g
放電電流	110C / 55C	タイプ	ショート
容量	4500mAh		

1/10 オフロードの2WD-4WD、1/10 フォーミュラ、1/8 オフロードに最適なショートタイプ。

4000 - Real Shorty LCG P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ¥8,700 (税別)

LCG



品番	999532	サイズ	97x47x22.5mm
電圧	7.4V - 2S	重量	186g
放電電流	110C / 55C	タイプ	LCG ショート
容量	4000mAh		

1/10 オフロードの2WD-4WD、1/10 フォーミュラに最適なハイトの低い LCG ショートタイプ。

5600 - TC LCG P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ¥10,500 (税別)

LCG



品番	999527	サイズ	139x47x22.5mm
電圧	7.4V - 2S	重量	268g
放電電流	110C / 55C	タイプ	LCG スタンダード
容量	5600mAh		

1/10 ツーリングに最適なハイトの低い LCG スタンダードタイプ。

4500 - Shorty P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ¥10,000 (税別)



品番	999529	サイズ	96x47x25.1mm
電圧	7.4V - 2S	重量	210g
放電電流	110C / 55C	タイプ	ショート
容量	4500mAh		

1/10 オフロードの2WD-4WD、1/10 フォーミュラ、ドリフトに最適なショートタイプ。

3000 - Shorty LCG P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ¥6,900 (税別)

LCG



品番	999531	サイズ	93x47x18.5mm
電圧	7.4V - 2S	重量	142g
放電電流	110C / 55C	タイプ	LCG ショート
容量	3000mAh		

1/10 オフロードの2WD-4WD、1/10 フォーミュラに最適なハイトの低い LCG ショートタイプ。

2600 - Super Shorty P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ¥6,300 (税別)



品番	999538	サイズ	69.2x47x25.1mm
電圧	7.4V - 2S	重量	134g
放電電流	110C / 55C	タイプ	スーパーショート
容量	2600mAh		

1/10 オフロードの2WD-4WD に最適なスーパーショートタイプ。

active

HOBBY PRODUCTS JAPAN

www.active-hobby.com

5800 - Saddle P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ￥11,600 (税別)

品番	999533	サイズ	69.2x47x25.1mm x 2個
電圧	7.4V - 2S	重量	206g
放電電流	110C / 55C	タイプ	サドルバック
容量	5800mAh		

1/10 オフロードの4WD に最適なサドルバックタイプ。



3900 - Shorty Saddle P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ￥9,300 (税別)

品番	999535	サイズ	57.5x47x25.1mm x 2個
電圧	7.4V - 2S	重量	204g
放電電流	110C / 55C	タイプ	ショートサドルバック
容量	3900mAh		

1/10 オフロード 4WD に最適なショート・サドルバックタイプ。



6600 - 1/8 4S P5 - 110C/55C - 14.8V LiPo 価格 ￥21,400 (税別)

品番	999539	サイズ	139x47x48.2mm
電圧	14.8V - 4S	重量	620g
放電電流	110C / 55C	タイプ	1/8 4S
容量	6600mAh		

1/8 オフロードに最適。



8000 - Stickpack P5 - 110C/55C - 7.6V LiPo - 1/10 Outlaw 価格 ￥13,300 (税別)

OUTLAW

品番	999540	サイズ	139x47x25.1mm
電圧	7.6V - 2S	重量	330g
放電電流	110C / 55C	タイプ	アウトロー
容量	8000mAh		

1/10 ツーリング、1/10 オフロードに最適。高電圧なハイボルテージタイプ。



3900 - Saddle LCG P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ￥9,300 (税別)

LCG

品番	999534	サイズ	69.2x47x18.5mm x 2個
電圧	7.4V - 2S	重量	188g
放電電流	110C / 55C	タイプ	LCG サドルバック
容量	3900mAh		

1/10 オフロード 4WD に最適なハイトの低い LCG サドルバックタイプ。



3900 - Small Saddle P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo 価格 ￥9,300 (税別)

品番	999536	サイズ	69.2x37.5x25.1mm x 2個
電圧	7.4V - 2S	重量	210g
放電電流	110C / 55C	タイプ	スモールサドルバック
容量	3900mAh		

1/10 オフロード 4WD に最適なスモール・サドルバックタイプ。



8100 - 1/12 1S - 110C/55C - 3.7V LiPo 価格 ￥8,100 (税別)

品番	999542	サイズ	93x47x18.5mm
電圧	3.7V - 1S	重量	158g
放電電流	110C / 55C	タイプ	1S ショート
容量	8100mAh		

1/12 オンロードに最適な大容量 1 セル・ショート。



4900 - Shorty P5 - 110C/55C - 7.6V LiPo - 1/10 Outlaw 価格 ￥10,000 (税別)

OUTLAW

品番	999541	サイズ	96x47x18.5mm
電圧	7.6V - 2S	重量	206g
放電電流	110C / 55C	タイプ	アウトロー
容量	4900mAh		

1/10 ツーリング、1/10 オフロードに最適。高電圧なハイボルテージ・ショートタイプ



Nosram ステルスタッチ エボリューション



価格 ￥20,700 (税別)

「ステルスタッチ エボリューション」は、コストパフォーマンスに優れた高機能、高性能なマルチチャージャーです。高精細なタッチスクリーンディスプレイは操作性も良く、直感的にバッテリーの充電状態を把握できるよう細かなパラメーターを表示します。

統合された LiPo/LiFePo バランサーも特徴で、セルの違いを判断しバランス充電するため、バッテリーにもやさしく、より良いパフォーマンスを得ることができます。

特徴

- タッチスクリーンディスプレイ (レッドバックライト)
- 幅広い設定項目
- 統合された LiPo/LiFe バランサー
- ブラシレスモーターセンサーポート
- 受信機シミュレーションポート
- ユーザープロフィールメモリー
- USBコネクション (ワイヤー付属)
- マイクロプロセッサコントロール
- マルチプロテクションシステム
- 入力電圧キャリブレーション
- 従来の製品より紫外線耐性が向上したブルーボディを採用
- EH4セル〜XH4セル用変換コネクター付属
- DC入力 11-15V

■ スペック

品番	91555		
サイズ	158.5x172x68mm	重量	720g
入力電圧	DC11 ~ 15V	充電電流値	0.1A ~ 12.0A
適応セル数	Li-Po/Li-Fe 1 ~ 4セル	Ni-MH / Ni-Cd 1 ~ 10セル	
トリクル充電電流値	0.0A ~ 0.55A	デルタピーク値	1 ~ 200mV
バランサー機能	2S ~ 4S	ストレージモード	搭載
放電電流値	0.1 ~ 20.0A		
放電電圧カット設定 (1セルあたり)	Li-Po/Li-Fe 2.0-4.2V	Ni-MH/Ni-Cd 0.1-1.3V	
オートスタートタイマー	搭載 0-99 分		
サイクルモード	搭載 アジャスタブル		
ユーザープロフィールメモリー	5 メモリー		
マルチプロテクションシステム	搭載		
DC インプットコネクター	4.0mm		
出力側コネクタージャック	4.0mm メス		
ブラシレスセンサーポート	搭載		
RX ジェネレーター ESC & サーボチェック	搭載		
キャリブレーションモード	搭載		
USB コネクション	搭載		